



### SKY BLACK 99 XC

Folia Sky Black 99 XC skutecznie eliminuje oślnienie słoneczne i promienie słoneczne, ale nadal pozwalając na wizję przez szybę na zewnątrz. Jednokierunkowe lustro gwarantuje prywatność od wścibskich oczu, tworząc wizualną barierę w dzień i w nocy.



Gwarancja SOLAR SCREEN® (w latach)  
**Zapoznaj się z gwarancją dla folii zewnętrznych!**



Klasyfikacja ognioodporności  
**M1**



Przechowywanie od -5°C do +40°C  
**3 LATA**



Approved transparent  
**TAK**

### DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

↔ **152 cm**


### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

|  |        |
|--|--------|
| przepuszczalność promieni UV             | 1 %    |
| Przepuszczalność światła widzialnego     | < 1 %  |
| Odbicie światła widzialnego -zew.        | 88 %   |
| Odbicie światła widzialnego - wew.       | 11 %   |
| Redukcja energii słonecznej TSER         | 99 %   |
| Redukcja energii słonecznej TSER 2*      | 99 %   |
| Współczynnik słoneczny :                 |        |
| Refleks                                  | 85 %   |
| Absorpcja                                | 14 %   |
| Transmisja                               | 1 %    |
| Redukcja rażenia słonecznego             | 100 %  |
| współczynnik g                           | 0.03   |
| współczynnik u                           | 5.1    |
| Współczynnik zacielenia                  | 0.2    |
| Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna |        |
| Długość rolki                            | 30.5 , |
| PET / PCV kompozycja                     | PET    |
| Grubość                                  | 100 μ  |
| Kolor : SILVER                           |        |

### KONSTRUKCJA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji



### INSTRUKCJA KONSERWACJI

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

*SOLAR SCREEN® zastrzega prawo do modyfikacji kompozycji folii w dowolnym czasie. Sprawdź nasze warunki gwarancyjne oraz ogólne warunki sprzedaży.*

### REKOMENDACJA MONTAŻU

Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych\*\*

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Szyba pojedyncza                     | ✓ |
| Szyba barwiona                       | ✓ |
| Refleksyjna szyba barwiona           | ✓ |
| Szyba zespolona                      | ✓ |
| Szyba zespolona barwiona             | ✓ |
| Refleksyjna szyba barwiona zespolona | ✓ |
| Szyba zespolona Low E                | ✓ |
| Szyba zespolona STADIP EXT.          | ✓ |
| Szyba zespolona STADIP INT.          | ✓ |

✓ TAK ! UWAGA ✗ Nie polecamy

\*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m<sup>2</sup>, skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego