



## SPECTRA 333 XC

Ultimate Evolution - zewnętrzna seria SPECTRA! Nano-ceramiczna konstrukcja zapewnia najwyższy poziom redukcji promieni INFRARED przy braku negatywnego wpływu na sygnały radiowe. Długi okres gwarancyjny!



Gwarancja SOLAR SCREEN® (w latach)  
**Zapoznaj się z gwarancją dla folii zewnętrznych!**



Klasyfikacja ognioodporności  
**M1**



Przechowywanie od -5°C do +40°C  
**3 LATA**



w zgodzie z REACH RoHS **TAK**

## DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

↔ **152 cm**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| przepuszczalność promieni UV                       | <1 %   |
| Przepuszczalność światła widzialnego               | 72 %   |
| Odbicie światła widzialnego - zew.                 | 9 %    |
| Odbicie światła widzialnego - wew.                 | 9 %    |
| Redukcja energii słonecznej TSER                   | 56 %   |
| Redukcja energii słonecznej TSER 2*                | 59 %   |
| Współczynnik słoneczny :                           |        |
| Refleks                                            | 9 %    |
| Absorpcja                                          | 62 %   |
| Transmisja                                         | 29 %   |
| Redukcja rażenia słonecznego                       | 29 %   |
| współczynnik g                                     | 0,49   |
| współczynnik u                                     | 5,08   |
| Riduzione della dispersione di calore (in inverno) | 29     |
| Respinta infrarossi (760-2500 nm)                  | 95     |
| Współczynnik zacinienia                            | 0,6    |
| Rodzaj instalacji : Aplikacja zewnętrzna           |        |
| Długość rolki                                      | 30,5 , |
| PET / PCV kompozycja                               | PET    |
| Grubość                                            | 75 µ   |

Kolor : HIGHLY NEUTRAL

## KONSTRUKCJA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z nano ceramicznymi cząstkami ANT-Y-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji



## INSTRUKCJA KONSERWACJI

Mydłany roztwór wodny, nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc I nie aplikować naklejek oraz klejów na folię.

*SOLAR SCREEN® zastrzega prawo do modyfikacji kompozycji folii w dowolnym czasie. Sprawdź nasze warunki gwarancyjne oraz ogólne warunki sprzedaży.*